

PUR-plaströr (PUR-DUO)

Standard pneumatikslang,
flexibel även vid mycket
låga temperaturer.
Ozonbeständig

Temperaturområde

-35°C...+65°C

Diametrar

YD / ID 4/2, 5/3, 6/4, 8/6, 10/8, 12/9, 14/11

Levereras på

50m rullar

Kan även beställas på Bobbin

Färger

Blå, Svart, Grå, Natur, Röd, Gul, Grön



Toleranser

YD Ø4-10mm ± 0,10mm ID ± 0,10mm

YD Ø12-15mm ± 0,20mm ID ± 0,20mm

MPX-plaströr

Pneumatikslang, flexibel,
god kemikaliebeständighet,
knäcksäkert. Ozonbeständig

Temperaturområde

-20°C...+85°C

Diametrar

YD / ID 4/2.5, 5/3.2, 6/4, 8/6, 10/7.5, 12/9, 14/11

Levereras på

100m rullar (YD Ø10 - 14, 50m)

Kan även beställas på Bobbin

Färger

Blå, andra färger mot förfrågan



Toleranser

YD Ø4-10mm ± 0,10mm ID ± 0,10mm

YD Ø12-15mm ± 0,20mm ID ± 0,20mm

APX-plaströr

Plaströr av bromsrörskvalitet.
Lämplig för livsmedelshantering
med höga krav (mejeri / chark)
Ozonbeständig

Temperaturområde

-35°C...+125°C (Kortfristigst +140°C)

Diametrar

YD / ID 4/2.5, 5/3.2, 6/4.2, 8/6, 10/8, 12/10, 14/12,
15/12.5, 18/14

Levereras på

100m rullar (YD Ø10 - 18, 50m)

Kan även beställas på Bobbin

Färger

Svart, andra färger mot förfrågan



Toleranser

YD Ø4-12mm ± 0,07mm ID ± 0,10mm

YD Ø14-18mm ± 0,15mm ID ± 0,15mm