

TRYCKLUFTSLANG SOFT NOBEL AIR

Konstruktion och egenskaper

”Lätt och smidig PVC-slang med kryssarmering av polyestergarn.
Utvändigt slät och invändigt slät glatt för minimala tryckförluster.
Mycket Köldbäständig. Väder- och ozonbeständig.
Färg: blå”

Användningsområde

Lämplig för de flesta typer av tryckluftsaggregat och verktyg. Mycket lämplig slang vid låga temperaturer där man vill använda PVC-slang.

Temperaturområde

-25°C - +60°C



| Artnr | Benämning | ID mm | Gods tj mm | YD mm | Arb tryck MPa | Spr tryck MPa | Böjn radie mm | Vikt kg/m | Lager längd m |
|-----------|-----------------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 1356-6 | Soft Nobelair 1,5 Mpa 6mm Blå | 6.30 | 2.35 | 11.00 | 1.50 | 6.00 | 22.00 | 0.08 | 50.00 |
| 1356-8 | Soft Nobelair 1.5 Mpa 8mm Blå | 8.00 | 2.50 | 13.00 | 1.50 | 6.00 | 28.00 | 0.10 | 50,00 |
| 1356-10 | Soft Nobelair 1.5 Mpa 10mm Blå | 10.00 | 2.75 | 15.50 | 1.50 | 6.00 | 35.00 | 0.14 | 50.00 |
| 1356-13 | Soft Nobelair 1.5 Mpa 13mm Blå | 12.70 | 3.15 | 19.00 | 1.50 | 6.00 | 45.00 | 0.20 | 50.00 |
| 1356-16 | Soft Nobelair 1,5 Mpa 16mm Blå | 16,00 | 3,50 | 23,00 | 1,5 | 6,0 | 112,00 | 0,274 | 50,00 |
| 1356-20 | Soft Nobelair 1,5 Mpa 20mm Blå | 19,00 | 3,75 | 26,50 | 1,5 | 6,0 | 133,00 | 0,344 | 50,00 |
| 1356-1010 | Soft Nobelair 1.5 Mpa 10mm 10M | 10.00 | 2.75 | 15.50 | 1.50 | 6.00 | 35.00 | 0.14 | 10.00 |
| 1356-25 | Soft Nobelair 1,5 Mpa 25mm Blå | 25,00 | 4,25 | 33,50 | 1,50 | 6,00 | 175,00 | 0,497 | 50,00 |

TRYCKLUFTSLANG SUPER NOBEL AIR

Konstruktion och egenskaper

Lätt och smidig PVC-slang med kryssarmering av polyestergarn. Utvändigt slät och invändigt slät glatt för minimala tryckförluster. Väder- och ozonbeständig.

Användningsområde

”Lämplig för de flesta typer av tryckluftsaggregat och verktyg.
Standardfärg: sandfärgad.

Kan även levereras mattsvart, samt i 100 m längder.

Svart speciellt lämplig för slangupprullare.”

Temperaturområde

”-15°C - +60°C

Angivna värden gäller vid +23°C”



| Artnr | Benämning | ID mm | Gods tj mm | YD mm | Arb tryck MPa | Spr tryck MPa | Böjn radie mm | Vikt kg/m | Lager längd m |
|--------|-----------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 617010 | Super Nobelair 2Mpa 6mm | 6.30 | 2.35 | 11.00 | 2.00 | 6.00 | 22.00 | 0.08 | 50.00 |
| 617020 | Super Nobelair 2Mpa 8mm | 8.00 | 2.50 | 13,0 | 2.00 | 6.00 | 28.00 | 0.10 | 50.00 |
| 617030 | Super Nobelair 2Mpa 10mm | 10.00 | 2.75 | 15.50 | 2.00 | 6.00 | 35.00 | 0.14 | 50.00 |
| 617040 | Super Nobelair 2Mpa 13mm | 12.70 | 3.15 | 19.00 | 2.00 | 6.00 | 45.00 | 0.21 | 50.00 |
| 617045 | Super Nobelair 2Mpa 16mm | 16.00 | 3.50 | 23.00 | 2.00 | 6.00 | 56.00 | 0.33 | 50.00 |
| 617050 | Super Nobelair 2Mpa 20mm | 19,0 | 3,75 | 26,5 | 2,00 | 6,00 | 67,00 | 0,33 | 50,00 |
| 617060 | Super Nobelair 2Mpa 25mm | 24.00 | 4.25 | 33.50 | 2.00 | 6.00 | 88.00 | 0.48 | 50.00 |

PVC ARMERAD

Konstruktion och egenskaper

”Glasklar PVC-slang med helinbäddad kryssarmerad polyesterfiber. Slangen är slät och blank, vilket gör att den är lätt att hålla ren.

Tål de flesta syror och alkalier.”

Ej för livsmedel.

Användningsområde

En allroundsling för tryckluft, vatten, oljor och andra vätskor.

Temperaturområde

”-15°C - +60°C, idealistisk arbetstemperatur +10°C - +30°C

Angivna eller nedanstående arbetstryck gäller vid +20°C”



| Artnr | Benämning | ID mm | Gods tj mm | YD mm | Arb tryck MPa | Spr tryck MPa | Böjn radie mm | Vikt kg/m | Lager längd m |
|--------|-------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | Armerad PVC slang 3 mm | 3,0 | 2,5 | 8,0 | 3,0 | 9,0 | 22 | 0,06 | 50 |
| | Armerad PVC slang 5 mm | 5,0 | 2,5 | 10,0 | 1,3 | 4,0 | 22 | 0,073 | 50 |
| 615010 | Armerad PVC slang 6 mm | 6,3 | 2,35 | 11,0 | 1,3 | 4,0 | 25 | 0,073 | 50 |
| 615020 | Armerad PVC slang 8 mm | 8,0 | 2,5 | 13,0 | 1,3 | 4,0 | 33 | 0,10 | 50 |
| 615030 | Armerad PVC-slang 10mm | 10,0 | 2,5 | 15,0 | 1,3 | 4,0 | 40 | 0,118 | 50 |
| 615040 | Armerad PVC-slang 13mm | 12,5 | 2,75 | 18,0 | 1,3 | 4,0 | 55 | 0,165 | 50 |
| 615045 | Armerad PVC-slang 16mm | 16,0 | 3,0 | 22,0 | 1,3 | 4,0 | 72 | 0,216 | 50 |
| 615050 | Armerad PVC-slang 20mm | 19,0 | 3,5 | 26,0 | 1,3 | 4,0 | 87 | 0,30 | 50 |
| 615060 | Armerad PVC slang 25 mm | 25,0 | 4,0 | 33,0 | 1,3 | 4,0 | 130 | 0,44 | 25 |
| | Armerad PVC slang 32 mm | 32,0 | 5,0 | 42,0 | 1,2 | 3,6 | 175 | 0,62 | 25 |
| 615080 | Armerad PVC slang 38 mm | 38,0 | 5,0 | 48,0 | 1,1 | 3,3 | 200 | 0,725 | 25 |
| | Armerad PVC slang 50 mm | 50,0 | 5,0 | 60,0 | 0,8 | 2,4 | 250 | 1,15 | 25 |

Kontakta oss för förfrågningar på annan typ av slang